

WAVE POWER RACING 10W-60

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER RACING 10W-60 – это высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло исключительного качества, обеспечивающее исключительные характеристики в двигателях легковых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе, с турбонагнетателем или без него, работающих в тяжелых условиях температуры и нагрузки.

WAVE POWER RACING 10W-60 изготовлен на основе высококачественного 100% синтетического поли-альфа-олефина (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Отличные характеристики при низких температурах для плавного холодного пуска.
- Отличная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и тяжелых условий.

WAVE POWER RACING 10W-60 превосходит следующие критерии эффективности:

API: SN/CF;

ACEA A3/B4

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	10W-60
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	0,8477
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	166.6
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	23.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
MRV при -30°C	mPa*s	ASTM D4684	23233
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-48
Общее щелочное число		ASTM D 2896	9.9
Сульфатная зольность		ASTM D 874	1.09

