

WAVE POWER RACING 5W-50

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER RACING 5W-50 – это высокоэффективное моторное масло на основе синтетической технологии и базовых масел PAO (Poly-Alpha-Olyfine) исключительного качества, обеспечивающее исключительные характеристики в двигателях легковых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе. с наличием или без наличия турбонагнетателя, работающие в тяжелых температурных и нагрузочных условиях.

WAVE POWER RACING 5W-50 создан на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Отличные характеристики при низких температурах для плавного холодного пуска.
- Отличная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и тяжелых условий.

WAVE POWER RACING 5W-50 превосходит следующие критерии эффективности:

API: SP

ACEA A3/B4

VW 501.01/505.00

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-50
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	853
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	108
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	18.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	191
Вязкость при -30°C	cP	ASTM D5293	3960
НТНС при 150°C	mgKOH/g	ASTM D4683	4.1
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-38
Общее щелочное число		ASTM D 2896	11.1
Сульфатная зольность		ASTM D 874	1.1

