

## WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30

Синтетическое моторное масло MID SAPS для легковых автомобилей

**WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30** – полностью синтетическое энергосберегающее (MID SAPS) масло с удлинённым сроком службы, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов, для которых предписаны нормы VAG 504.00/507.00.

Примечание. не подходит для двигателей R5 и V10 TDI, а также двигателей, для которых рекомендуется соответствие норме VAG VW 506.01.

В состав **WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30** входят высококачественные синтетические базовые масла в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Исключительно хорошие низкотемпературные свойства.
- Отличная защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность.
- Превосходная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных другим катализатором, например TWC.

**WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30** превышает следующие критерии качества:

Превышает спецификации:

VW 504.00/507.00

Porsche C30

ACEA C3

BMW LL-04.

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	842
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	60
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	12.2
Индекс вязкости		ASTM D2270	203
Вязкость CCS при -35°C	cP	ASTM D5293	6030
Точка вспышки	°C	ASTM D92	210
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-51
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.7

