

WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40 – универсальное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него. Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF).

WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40 создан на основе высококачественных базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Хорошая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40 превышает следующие критерии качества:

API: SL / CF

Стандартный анализ

| Характеристики | Единица | Метод | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Цвет | | ASTM D1500 | 2.5 |
| Класс вязкости: | | SAE J300 | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 856 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 93 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 14.4 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 161 |
| Вязкость CCS при -25°C | cP | ASTM D5293 | 4500 |
| Точка вспышки | °C | ASTM D92 | >201 |
| Точка застывания | °C | ASTM D7346 | -39 |
| Общее щелочное число | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 8.6 |
| Сульфатная зольность | %Wt | ASTM D874 | 1.05 |

