КОД ПРОДУКТА
72270

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 – это высокоэффективное топливоэкономичное масло на основе 100% синтетической технологии для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него, разработанное для автомобилей Ford и других транспортных средств последнего поколения. где требуется ACEA A5 / B5. Этот продукт не должен использоваться в дизельных двигателях, оборудованных дизельным сажевым фильтром (DPF), за исключением двигателей Ford.

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 создано на основе высокоэффективного синтетического базового масла в сочетании со специально подобранной технологией присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Технология MID SAPS.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Очень хорошие низкотемпературные свойства, защита от износа при холодном пуске.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Энергосберигающее масло.

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 превышает следующие критерии качества:

Превышает спецификации:	**API: SL;**	**ACEA A5/B5;**	**ACEA A1/B1;**
	Renault RN 0700;	**Ford WSS M2C913C**	**Ford WSS M2C913D**

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	kg/m3	ASTM D4052	851
Кинематическая вязкость при 40°C	mm2/s	ASTM D7042	54.3
Кинематическая вязкость при 100°C	mm2/s	ASTM D7042	9.9
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Вязкость CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	4052
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-40
Обшее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	10.0
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	1.08