

## TIDAL MONO POWER CF 30

Моторное масло для сельхозтехники и грузовых автомобилей

**TIDAL MONO POWER CF 30** – минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

**TIDAL MONO POWER CF 30** покрывает широкий диапазон задач, предназначен для использования как на дорогах, так и в тех местах, где рекомендуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, **TIDAL MONO POWER CF 30** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.

**TIDAL MONO POWER CF 30** превышает следующие критерии качества:

**API CF/SF; MTU Type 2; CCMC G2/D1; MIL-L-46152.**

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Класс вязкости:		SAE J300	SAE 30
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	884
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	89
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	10.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	101
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-27
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	12.5
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	1.8

