

## AUTOGEAR POWER MP 75W-90

Масло для механических трансмиссий

**AUTOGEAR POWER MP 75W-90** - высококачественное трансмиссионное масло разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 75W-90** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**AUTOGEAR POWER MP 75W-90** превышает следующие критерии качества:

API GL-5;  
Volvo 97310;

MIL-L-2105D;  
ZF TE-ML 07B, 16B, 17B, 21A

MAN 342 M1;

MB 235.0;

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J306	75W-90
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	865
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	103.4
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	15.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	162
Вязкость по Брукфилду при -55°C	cP	ASTM D5293	<150000
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>210
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-52

