

AUTOGEAR POWER MP 85W-140

Масло для механической трансмиссии

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 - высококачественное трансмиссионное масло предназначенное для использования в механических коробках передач, работающих в тяжелых условиях, а также в ведущих мостах коммерческих и легковых автомобилей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 85W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 превышает следующие критерии качества:

API: GL-5
Volvo 97310

MB 235.0
Volvo 97316

MIL-L-2105D
Voith 3.325-339

MAN 342 M1
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартный анализ			
Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J306	85W-140
Плотность при 15°C	kg/m3	ASTM D4052	907
Кинематическая вязкость при 40°C	mm2/s	ASTM D7042	446
Кинематическая вязкость при 100°C	mm2/s	ASTM D7042	29.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	95
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>210
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-15

