

AUTOGEAR POWER MP 80W-140

Масло для механической трансмиссии

AUTOGEAR POWER MP 80W-140 - высококачественное трансмиссионное масло предназначенное для использования в механических коробках передач, работающих в тяжелых условиях, а также в ведущих мостах коммерческих и легковых автомобилей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 80W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

AUTOGEAR POWER MP 80W-140 превышает следующие критерии качества:

API: GL-5
Volvo 97310

MB 235.0
Volvo 97316

MIL-L-2105D
Voith 3.325-339

MAN 342 M1
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

| Стандартный анализ | Единица | Метод | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Характеристики | | | |
| Класс SAE | | SAE J306 | 80W-140 |
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 894 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 254 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 27.9 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 145 |
| Точка вспышки | °C | ASTM D92 | >210 |
| Точка застывания | °C | ASTM D7346 | -36 |

