

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90

Синтетическое масло для механической трансмиссии

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 - это высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное энергосберегающее масло, разработанное для удовлетворения жестких требований легковых и тяжелых грузовых автомобилей и внедорожной техники, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальная аддитивная технология позволяет использовать масло и в задних мостах, и в синхронизированной и несинхронизированной механической трансмиссии.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 создано на основе высококачественного синтетического базового масла в сочетании со специальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Исключительная термоокислительная стабильность.
- Исключительные характеристики несущей способности.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах окружающей среды.
- Исключительная устойчивость к сдвигу.
- Превосходные фрикционные свойства обеспечивают повышенную экономию топлива и более плавное переключение передач.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 превышает следующие критерии качества:

API GL-4/5, MT-1
Bosch TE-ML 08
MAN 341 Z2
MAN 341-E3
Scania STO 1:0

MAN 342-M3
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/16B/17B/19B/21A
SAE J2360
Volvo 97312
DAF

MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
Arvin Meritor 0-76-N
IVECO

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J306	75W-90
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	874
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	107
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	16.1
Индекс вязкости		ASTM D2270	160
Вязкость по Брукфильду при -40°C	cP	ASTM D2983	136000
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>210
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-46

