

AUTOGEAR POWER LS 80W-90

Масло для механической трансмиссии «Limited Slip»

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 - это автомобильное трансмиссионное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, работающее в условиях экстремального давления, специально разработанное для использования в современных высокопроизводительных легковых автомобилях, внедорожниках, фургонах и легких грузовиках с дифференциалами повышенного трения.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER LS 80W-90** обладает следующими свойствами:

- Исключительная термоокислительная стабильность.
- Исключительные характеристики несущей способности.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходные характеристики ограниченного скольжения для уменьшения вибрации и улучшения тяги.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах окружающей среды.
- Исключительная устойчивость к сдвигу.
- Хорошие фрикционные свойства обеспечивают повышенную экономию топлива и более плавное переключение передач.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 превышает следующие критерии качества:

API: GL-5
Arvin Meritor

MAN 342 M1/M2
ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12E, 16E, 17B, 19B, 21C

Volvo 1273.10

MIL-L-2105D

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Класс SAE		SAE J306	80W-90
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	887
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	131
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	109
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>200
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-33

