

GEAR POWER TO-4 30

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок Powershift

GEAR POWER TO-4 30 – специально разработан для высоконагруженных коробок передач, коробок Powershift и мокрых тормозов на тяжелой внедорожной технике, используемой в землеройных, карьерных работах, дорожном транспорте и сельском хозяйстве.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 30** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая дисперсность и моющая способность.
- Высокие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки.
- Возможны увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 30 превышает следующие критерии качества:

Caterpillar TO-4
API CF-2/CF
DANA Powershift transmissions

Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C
ZF TE-ML 07F

Allison C4
Komatsu Dresser

Стандартный анализ

| Характеристики | Единица | Метод | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Вязкость SAE | | SAE J300 | 30 |
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 890 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 100.4 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 11.1 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 96 |
| Точка вспышки | °C | ASTM D92 | >201 |
| Точка застывания | °C | ASTM D7346 | -30 |
| Общее щелочное число | mgKOH/g | ASTM D2896 | 5.6 |

