

## GEAR POWER TO-4 50

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок Powershift

**GEAR POWER TO-4 50** – специально разработан для высоконагруженных коробок передач, коробок Powershift и мокрых тормозов на тяжелой внедорожной технике, используемой в землеройных, карьерных работах, дорожном транспорте и сельском хозяйстве.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 50** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая дисперсность и моющая способность.
- Высокие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки.
- Возможны увеличенные интервалы замены.

**GEAR POWER TO-4 30** превышает следующие критерии качества:

**Caterpillar TO-4**  
API CF-2/CF

**Komatsu KES 07.868.1**  
ZF TE-ML 03

**Allison C4**

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Вязкость SAE		SAE J300	50
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	899
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	223
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	18.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	93
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-28
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	5.9

