

GEAR POWER TO-4 10W

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок Powershift

GEAR POWER TO-4 10W – специально разработан для высоконагруженных коробок передач, коробок Powershift и мокрых тормозов на тяжелой внедорожной технике, используемой в землеройных, карьерных работах, дорожном транспорте и сельском хозяйстве.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 10W** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая дисперсность и моющая способность.
- Высокие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки.
- Возможны увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 10W превышает следующие критерии качества:

**Caterpillar TO-4
ZF TE-ML 03**

Komatsu KES 07.868.1

Allison C4

API CF-2/CF

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Вязкость SAE		SAE J300	10W
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	862
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	41.5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	6.8
Индекс вязкости		ASTM D2270	121
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-36
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	5.5

