

ATF POWER DX III

Масло для автоматической трансмиссии

ATF POWER DX III - высококачественная универсальная жидкость, предназначенная для использования в автоматических коробках передач, гидротрансформаторах и усилителях рулевого управления легковых автомобилей, легких фургонных и коммерческих автомобилей.

ATF POWER DX III создан на основе минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с уникальным пакетом присадок и обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Специальные модификаторы трения.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Низкая температура застывания.
- Отличное переключение передач при очень низких и высоких температурах.
- Отличная защита от образующейся коррозии, пены и износа.

ATF POWER DX III превышает следующие критерии качества:

DEXRON III F/G/H
MAN 339 Z1/Z2
Voith 55.6335
ZF 02F/03D/04D

Allison C4
MAN 339 V1/V2
Volvo 97341
ZF 11A/11B/14B/16L

CAT TO-2
MB 236.10/236.9/236.7/236.5/236.1
Mercon

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Цвет			Красный
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	189
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-51

