

INDUSTRIAL GEAR POWER 220

Промышленное трансмиссионная масло

INDUSTRIAL GEAR POWER 220 – это высокоэффективное трансмиссионное масло с противозадирными свойствами, разработанное для смазывания промышленных зубчатых передач, работающих в тяжелых условиях.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла с уникальным пакетом присадок **INDUSTRIAL GEAR POWER 220** обладает следующими свойствами:

- Превосходно защищает шестерни от истирания и износа под нагрузкой, обеспечивает длительный срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.
- Высокая термоокислительная стабильность помогает противостоять образованию отложений, обеспечивает повышенную чистоту системы и увеличивает интервалы обслуживания.
- Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и коррозии всех компонентов.
- Превосходные деэмульгирующие свойства обеспечивают безотказную работу в условиях, связанных с водой/влажностью.

INDUSTRIAL GEAR POWER 150 превышает следующие критерии качества:

DIN 51517-3 CLP
US Steel 224

ISO 1292501 CKC
David Brown S1.53.101

AGMA 9005 E-02

Стандартный анализ

| Характеристики | Единица | Метод | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 893 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 220 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 18.8 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 95 |
| Точка вспышки | °C | ASTM D92 | >201 |
| Точка застывания | °C | ASTM D7346 | -16 |
| FZG, min | | DIN 51354-2 | 12 |
| Деэмульгируемость при 82°C | | DIN 51599 | 10 |

