

LUNA GREASE EP 2

Многоцелевая автомобильная и промышленная жидкая смазка

LUNA GREASE EP 2 – универсальная смазка общего назначения, которую можно использовать в различных областях применения в заданных температурных пределах. Консистентная смазка обеспечивает хорошую механическую стабильность и защиту от коррозии, что делает ее пригодной для смазки подшипников даже во влажной среде.

LUNA GREASE EP 2 - это высококачественная многоцелевая смазка, которую можно использовать как в промышленности, так и в автомобилестроении. Смазка подходит для широкого спектра подшипников скольжения и качения.

LUNA GREASE EP 2 - консистентная смазка с литиевым загустителем на основе минерального масла. Смазка содержит ингибиторы коррозии и противозадирные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- Хорошая устойчивость к ударным нагрузкам.
- Широкий спектр применения.
- Хорошая защита от коррозии.

LUNA GREASE EP 2 превосходит следующие критерии эффективности:

DIN 51502

KP2N-30

ISO 6743-9

L-XCDEB-2

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс консистенции NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литий
Базовое масло			Минеральное
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP396	>180
Вязкость базового масла при 40°C	mm ² /s	ASTM D7152	220
Рабочая пенетрация		ISO 217	265-295
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине		DIN 51350:4	280
Износ 4-шариковой машине мм (40кг 1 час)		DIN 51807-1	0.5
Рабочая температура	°C		-30 до +140

