

ATF POWER LG6

Синтетическое масло для автоматической трансмиссии 6-ступенчатой автоматических коробок передач ZF

ATF POWER LG6 - это высокоэффективная полностью синтетическая жидкость ATF с длительным сроком службы, специально разработанная для всех 6-ступенчатых автоматических трансмиссий, разработанных ZF, где конструкторы требуют спецификации M.1375-4.

ATF POWER LG6 создан на полностью синтетической основе в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающим следующие свойства:

- Превосходная термо- и окислительная стабильность.
- Отличная смазка даже в экстремальных условиях.
- Очень высокая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая «устойчивость к сдвигу».
- Очень низкая температура застывания, может использоваться при очень низких температурах.
- Высокий индекс вязкости.

ATF POWER LG6 превосходит следующие критерии эффективности:

M 1375.4

VW G 055 005

Toyota Type WS

Nissan Matic S

Hyundai SP-IV

Mercon LV

Dexron VI

JWS 3324

Aisin Warner AW-1

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Янтарный/Желтый
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	848
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	27.5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.8
Индекс вязкости		ASTM D2270	157
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-47

