

ATF POWER LG6R

Синтетическое масло для автоматической трансмиссии 6-ступенчатой автоматических коробок передач ZF

ATF POWER LG6R - это высокоэффективная полностью синтетическая жидкость ATF с длительным сроком службы, специально разработанная для всех 6-ступенчатых автоматических трансмиссий, разработанных ZF, где конструкторы требуют спецификации M.1375-4.

ATF POWER LG6R создан на полностью синтетической основе в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающим следующие свойства:

- Превосходная термо- и окислительная стабильность.
- Отличная смазка даже в экстремальных условиях.
- Очень высокая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая «устойчивость к сдвигу».
- Очень низкая температура застывания, может использоваться при очень низких температурах.
- Высокий индекс вязкости.

ATF POWER LG6R превосходит следующие критерии эффективности:

M 1375.4 **VW G 055 005** **Toyota Type WS** **Nissan Matic S**
Hyundai SP-IV **Mercon LV** **Dexron VI** **JWS 3324**

Стандартный анализ			
Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Красный
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	842
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	28.1
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.9
Индекс вязкости		ASTM D2270	154
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-46

