

RACING POWER 4T 10W-50

Полностью синтетическое масло для 4-тактных мотоциклов

RACING POWER 4T 10W-50 – полностью синтетическое масло гоночного класса для 4-тактных бензиновых двигателей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления, используемых в 4-тактных мотоциклах, а также обеспечивает высочайшую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурах.

RACING POWER 4T 10W-50 создано на основе высококачественных полностью синтетических полиальфаолефинов (ПАО) и алкилированных нафталиновых базовых масел в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- Выдающаяся термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные, антикоррозийные и антикоррозийные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства исключают проскальзывание сцепления.
- Увеличение мощности и улучшение управляемости.
- Отличные диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходная стабильность к сдвигу сохраняет вязкость при высоких температурах и высоких сдвиговых нагрузках.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Выдающиеся низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Обеспечьте эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая испаряемость снижает расход масла и загрязнение углеводородами.

RACING POWER 4T 10W-50 превышает спецификации:

API: SN

JASO MA-2

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W-50
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	854
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	140
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	19.9
Индекс вязкости		ASTM D2270	163
Точка вспышки	°C	ASTM D92	201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-48
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	9.0

