

## SPORT POWER 4T 10W-50

Полностью синтетическое масло для 4-тактных мотоциклов

**SPORT POWER 4T 10W-50** – масло премиум-класса для 4-тактных бензиновых двигателей, разработанное специально для удовлетворения особых требований новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с жидкостным и воздушным охлаждением. Оно обеспечивает превосходную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления, используемых в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высочайшую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурах.

**SPORT POWER 4T 10W-50** создано на основе синтетических базовых масел высшего качества в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Выдающаяся термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные, антикоррозийные и антикоррозийные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства исключают проскальзывание сцепления.
- Увеличение мощности и улучшение управляемости.
- Отличные диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходная стабильность к сдвигу сохраняет вязкость при высоких температурах и высоких сдвиговых нагрузках.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Выдающиеся низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Обеспечьте эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая испаряемость снижает расход масла и загрязнение углеводородами.

**SPORT POWER 4T 10W-50** превышает спецификации:

API: SN

JASO MA-2

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W-50
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	858
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	124
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	18.8
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Точка вспышки	°C	ASTM D92	201
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-36
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5

