

SPORT POWER 2T

Полусинтетическое масло для 2-тактной техники

SPORT POWER 2T – высококачественное полусинтетическое масло, специально разработанное для мощных 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска масла или системой предварительного смешивания.

SPORT POWER 2T создан на основе высококачественного минерального и синтетического базового масла в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Превосходная защита от задиров поршней и преждевременного износа компонентов двигателя.
- Превосходный контроль над отложениями в двигателе, блокировкой выхлопной системы.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Технология присадок с низким содержанием золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Специально подобранные синтетические базовые масла уменьшают видимый дым от выхлопных газов.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную гомогенную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

SPORT POWER 2T превышает спецификации:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	868
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	68.4
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.8
Индекс вязкости		ASTM D2270	126
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>100
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-37
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	1.4
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.14

