

PERFORMANCE POWER 2T

Минеральное масло для 2-тактной техники

PERFORMANCE POWER 2T – высококачественное масло, подходящее для использования в 2-тактных бензиновых двигателях с воздушным охлаждением, используемых в различных сферах применения.

PERFORMANCE POWER 2T создан на основе высококачественного минерального базового масла в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Отличная смазывающая способность защищает от задигов поршня и преждевременного износа компонентов двигателя.
- Проверенная технология присадок контролирует образование отложений в двигателе и выхлопной системе.
- Формула с низким содержанием золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную гомогенную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

PERFORMANCE POWER 2T превышает спецификации:

API TC

JASO FB

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69.15
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.16
Индекс вязкости		ASTM D2270	108
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>100
Точка застывания	°C	ASTM D7346	-30
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	7.2
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.25

